



DC IT Monitoring Agent 32.2

Der Daten-Sammler

-  Temperatur
-  Luftfeuchtigkeit
-  Wassereintritt
-  Brandmeldung
-  Rauchmeldung
-  Zutrittsmeldung
-  Stromüberwachung

Die Basis allen Handelns ist die Information

Schließlich führt Information zu Wissen in Aktion. Das gilt auch für Rechenzentren. Zur Informationsbeschaffung sind hier jedoch zwei Aspekte besonders wichtig: Zum einen höchste Sicherheit und zum anderen Flexibilität in Form von Schnittstellenkommunikation und Integrationsmöglichkeit bei bestehenden Anlagen- sowie Messtechniken. Der Agent bietet dabei unzählige Möglichkeiten auf kleinstem Raum.

Er liest und sammelt an den verschiedenen Messstellen die sicherheitstechnischen Daten der gesamten im Rechenzentrum verbauten IT-Infrastruktur. Durch vordefinierte

Eigenschaften vergleicht und bewertet er dann IST- und SOLL-Werte. Der Agent sendet eine Störungsmeldung per E-Mail oder SMS an den Kunden, sobald Auffälligkeiten an den gemessenen Parametern auftreten.

Ausstattungsoptionen

- Zusatzoptionen
- Erweiterung

Das DC IT Monitoring im Überblick: Monitoren und managen

Die Analyse, Überwachung und Auswertung der Alarm- und Energiedaten steigern die Verfügbarkeit und Effizienz Ihrer IT-Infrastruktur. Das DC IT Monitoring überwacht Ihr Rechenzentrum mit all seinen Geräten, analysiert und visualisiert die Datenmengen und alarmiert gegebenenfalls die zuständigen Mitarbeiter.

Details

Technische Daten

32 digitale potentialfreie Eingänge (DI)

8 analoge Sensoreingänge RJ12 Stecker

2 x 12 VDC Alarmausgänge max. 0.25A

Relaisausgänge: 8 x Relaisport NO/NC

1 CAN open Port (für Can Sensoren oder Erweiterungseinheiten)

Redundante Spannungsversorgung: 90-240 V, IEC C14, Feinsicherung 2 A, Spannungsanschluss über Kaltgerätestecker

Netzwerkanschluss (RJ45 10/100 Mbit/s)

Konfiguration über Web-Browser

SNMP Trap & Get

E-Mail, SMS

LTE- Modem mit Außenantenne 5m Antennenkabel

Abmessung: 44,45 (1HE) x 482,6 mm (19“) x 120 mm

Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C (nicht kondensierend)

Lieferumfang

1 x DCM Agent, inkl. redundantes 230V Netzteil & 4G LTE Slot-In Modem

4G LTE-Antenne mit 5m Antennenkabel

Antennenkabel Verlängerung 10m

Kabelabfanghalterung

19 Zoll Rackmount Kit

2x C13 Kaltgerätekabel

RJ45 Netzkabel 0,5 m

(Sensoren nicht im Standard-Lieferumfang enthalten. Diese müssen separat bestellt werden.)

Downloads

Weitere Infos finden Sie hier:

<https://datacenter-products.com/de/products/dc-it-monitoring/dc-it-monitoring-agent-322/>